

UGUNSDROŠA INTUMESCĒJOŠA MASTIKA PROMASEAL- AG

ARTIKULS: PROMASEAL-AG-

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

PROMASEAL AG ir ugunsdrošs vienkomponenta hermētiķis ar izplešanās īpašībām uz ūdens bāzes, kas rada lielu izplešanās spiedienu.

PIELIETOJUMS

PROMASEAL AG ir ugunsdrošs hermētiķis sienām un pārsegumiem. Tas ir paredzēts kabeļiem, kabeļu apvalkiem, kabeļu saišķiem, degošām un nedegošām caurulēm ar degošu izolāciju, lai novērstu dūmu, uguns un karstuma izplatīšanos.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Krāsa:	pelēka
Konsistence:	pasta
Bļivums:	mitrā stāvoklī: $1.5 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$ sausā stāvoklī: $1.6 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$
Cietvielu saturs:	$84 \pm 5\%$ no tilpuma
Izplešanās spiediens:	aptuveni 0.9 N/mm^2
Aptuvenā izplešanās attiecība (550 °C):	1:13
Aptuvenā izplešanās temperatūra (°C):	150 °C
Mitruma saturs, min. (%):	84 %
Pielietošanas kategorija:	klase Y_1, Y_2, Z_1, Z_2
Reakcija uz uguni:	B-s1,d0
Iepakojums:	310 ml kārtidži

Uzglabāšanas prasības:

Glabāt vēsos un sausos apstākļos 3°C - 35°C

Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vismaz 12 mēneši

IEGĀDĀJIES ŠEIT:

<https://shop.fnserviss.lv/ugunsdrošie-hermetiki/1171-ugunsdroša-intumescejojosa-mastika-promaseal-ag>



SIA "FN-SERVISS"
Reģ.nr.40003606424
LV 95HABA0551003444426



T.: +371 67 556 799



fnserviss@fnserviss.lv
www.fnserviss.lv
Rīga, Brīvības gatve 204B
LV-1039, Latvija